

ESPECIFICACIONES

360 Cassette							
Modelo				Chasis Pequeño		Chasis Grande	
Fuente de alimentación		Φ, #, V, Hz		Varía		Varía	
Modo		-		HP/HR		HP/HR	
Desempeño	Capacidad (Nominal)	Enfriamiento	kW	4.5 ~ 9.0		10.0 ~ 14.5	
			Btu/h	9,000 ~ 30,000		30,000 ~ 48,000	
		Calefacción	kW	5.0 ~ 10.0		11.0 ~ 16.3	
			Btu/h	10,000 ~ 27,000		34,000 ~ 54,000	
Abanico	Tipo	Tipo	-	Turbo Abanico		Turbo Abanico	
	Tasa de Flujo de Aire	H/M/L (UL)	CMM	Varía		Varía	
Refrigerante	Tipo	-		R410A		R410A	
Dimensiones	Peso Neto	kg		Varía		Varía	
	Peso Para Envío	kg		Varía		Varía	
	Dimensiones Netas (W×H×D)	mm		943 x 296 x 943		943 x 380 x 943	
	Dimensiones de Envío (W×H×D)	mm		TBD		TBD	
Tamaño del Panel	Panel Peso Neto	kg		TBD		TBD	
	Peso Para Envío	kg		TBD		TBD	
	Dimensiones Netas (W×H×D)	mm		1,000 x 38 x 1,000		1,000 x 38 x 1,000	
	Dimensiones de Envío (W×H×D)	mm		TBD		TBD	
Accesorios Adicionales	Bomba de Drenaje	Bomba de drenaje	-	Incluido		Incluido	
		Max. altura de elevación / Desplazamiento	mm / litros /h	750 / 24		750 / 24	
	Filtro de Aire	-		-		-	



360 CASSETTE

DISEÑO CIRCULAR

Su diseño de círculo completo le permite
ser bellamente colocado
en cualquier entorno.

El Primer Cassette Circular del Mundo

Esta innovadora creación
circular se mezcla
armoniosamente en
cualquier tipo de diseño
interior.



Ventanas de Pantalla Circular LED

Las ventanas de la pantalla
Circular LED permiten
visualizar la operación
de modo horizontal
o vertical.



ENFRÍA A LA PERFECCIÓN

El innovador flujo de aire de 360°
asegura un aire acondicionado óptimo
que también elimina las zonas muertas.

Flujo de aire 360°

El viento que sale del
intercambiador de calor
circular en dirección 360°,
puede entregar aire
uniformemente a todas las
esquinas en cualquier lugar.



Sin Aspas

La disminución del volumen
de aire por la interferencia de
las aspas se reduce de un 25%
a cero y con el ventilador de
refuerzo, la dirección
vertical del flujo de aire puede
ser controlada sin aspas.

